



MARTE BACINO



MARTE PELVIS

PRESSA DA STIRO A
FUNZIONAMENTO
PNEUMATICO CON
FORMA BACINO DA
ALLACCIARE A FONTE DI
VAPORE

PNEUMATIC IRONING
PRESS WITH PELVIS SHAPE
TO BE CONNECTED TO A
STEAM SOURCE

246

CALDAIA BOILER



BACINO
PELVIS/TOPPER



247

PACKAGING



ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Aspiratore 0,5 HP
Vacuum motor 0,5 HP

Braccio inox
Stainless steel arm

Caldia interna 10 l. (12 kW) 400 V+N - 50 Hz /
(230V - 50 Hz - 3-fase)
*Built-in 10 L boiler (12 kW) 400 V+N 50 Hz /
(230V - 50 Hz - 3 phase)*

Chiusura piano superiore a pedale + telaio salvamani
Head closing by pedal + safety frame

Compressore da 1,5 HP
1,5 HP compressor

Ferro da stiro con gruppo vapore
Iron with condensate separator

Kit pistola aria/vapore
Steam/air pistol kit

Kit soffiaggio
Blowing kit

Lato superiore lucido
Polished top head

Caratteristiche tecniche Technical features

MARTE BACINO

Ingombro - *Overall dimensions*

120×140×160 H cm

Imballo - *Packing*

2,8 m³

Peso - *Weight*

200-300 kg (in base agli accessori
according to accessories)

Consumo medio vapore - *Average steam consumption*

15÷20 Kg/h

Pressione aria compressa - *Compressed air pressure*

6 BAR (richiesta - *required*)

Pressione di esercizio vapore - *Operating steam pressure*

5÷6 BAR (richiesta - *required*)

Diametro attacco aspiratore - *Vacuum outlet diameter*

100 mm

Voltaggio standard - *Standard voltage*

230 V - 50 Hz

Voltaggio a richiesta - *Upon request*

400 V+N - 50 Hz (solo con caldaia
only with steam boiler)

Disponibile anche in versione manuale
Manual version also available

